

# FICHA TÉCNICA – LUVAS N100



## DESCRIÇÃO EPI

- Palma e ponta dos dedos com revestimento HPT™
- Esponjoso, macio e flexível
- Confere repelência de líquidos em situações moderadas
- Para uma aderência maior em contacto com materiais molhados ou oleosos
- Moléculas de ar encapsuladas para absorção de vibração inerente
- O revestimento permanece macio e flexível em temperaturas negativas até -50° C
- Tratamento com Actifresh® para eliminar bactérias e promover a longevidade das luvas
- Certificado ISO9001 garante fiabilidade da produção
- Certificação Oeko-Tex® Standard 100 garante qualidade e segurança dos materiais

## EMBALAGEM

Saco de Plástico

## ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.  
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

EN 420



EN 388



3231X

EN 511



X2X

## Vantagens:

- Este material único repele líquidos e oferece ao usuário uma aderência excepcional mesmo em condições molhadas!
- As moléculas de ar encapsuladas fornecem um recurso inerente de absorção de vibração.
- Pulso de malha elástica para um ajuste confortável.
- A parte de trás da luva não é revestida permitindo que a mão respire.

Parque Industrial das Carrascas,  
E.N. 252 ao KM 11, 33  
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt  
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue

Tamanhos	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	7	8	9	10	11	12



Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.