

# FICHA TÉCNICA - CASACO P125/3BC



## NORMAS EUROPEIAS

EN 342: 2,3 Vestuário de protecção contra o frio até - 5° C

## DESCRIÇÃO EPI

- Modelo com ou sem capuz.
- Quando sem capuz, com gola de malha.
- Punhos de malha.
- 2 bolsos inferiores acolchoados.
- Isolamento térmico e forro.
- Mantém a temperatura em ambientes húmidos.
- 1 Fita refletora 3M

## EMBALAGEM

Caixa de cartão

## ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

## NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	X
Resistência evaporativa RET	Classe 3
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico Icler	0,254 m² K/W (B)

## COMPOSIÇÃO EPI

- Tecido exterior: 100% Poliamida 62 gr/m²
- Forro: 100% polyester 62 gr/m²
- Malha: 100% fibra acrílica.
- Isolamento térmico: 100% polyester 140 gr/m².

## Cores:



## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção <b>EN342:2004/AC:2008</b>	Atividade	Atividade
	Ligeira	Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	+ 6,00°C
	1 Hora	- 16°C
		-22°C

## Tamanhos:



XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.



Parque Industrial das Carrasças,  
E.N. 252 ao KM 11, 33  
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt  
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue