

FICHA TÉCNICA - CALÇAS P126/3



NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	X
Resistência evaporativa RET	Classe 3
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico Icler	0,270 m² K/W (B)

COMPOSIÇÃO EPI

• Malha	100% fibra acrílica
• Tecido exterior	100% poliamida 6.6
• Forro	100% polyester 62 gr/m2
• Isolamento térmico	100% polyester 140 gr/m2

Cores



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção EN342:2004/AC:2008		Atividade Ligeira	Atividade Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	+5°C	-12°C
	1 Hora	-18°C	-24°C



NORMAS EUROPEIAS

EN 342 CAT II
Vestuário de protecção contra o frio para temperaturas inferiores a - 5° C
EN340
Vestuário de protecção – Requisitos gerais Exame
UE de tipo nº 0072/282/162/06/97/0162

DESCRIÇÃO EPI

- Costas mais altas para protecção da zona dos rins
- Cintura elástica para ajuste ao corpo e evitar entrada de ar frio
- Fecho frontal com mola
- Malha adaptada aos tornozelos para ajuste perfeito
- Pé elástico
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Tamanhos:



XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.



Parque Industrial das Carrasças,
E.N. 252 ao KM 11, 33
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue