

# FICHA TÉCNICA - CASACO P392 2RT



## NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II  
Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C

EN ISO 13688:2013  
Vestuário de proteção – Requisitos gerais Exame UE de tipo (Módulo B) nº 001/2022\* \*Em conjunto com as calças P295

## DESCRIÇÃO EPI

- Gola em pêlo
- Fecho frontal com vista e molas
- Elástico nas costas para evitar entrada de ar frio
- Um bolso peito com paleta e separador de canetas
- Dois bolsos inferiores acolchoados com paleta e molas
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção
- 2 faixas refletoras 3M
- Casaco de alta visibilidade

## EMBALAGEM

Caixa de cartão

## ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

## NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior  
Resistência evaporativa RET  
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)  
Resistência à penetração da água  
Isolamento térmico Icler

Conforme  
36 m² PA/W  
Classe 2  
X  
0,310 m² K/W (B)

## COMPOSIÇÃO EPI

- Pêlo sintético
  - Tecido exterior
  - Forro
  - Isolamento térmico
  - Malha
- 100% fibra acrílica 700 gr/m2  
100% polyester + PU  
100% polyester 62 gr/m2  
100% polyester 220 gr/m2  
100% fibra acrílica

## Cores



## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção <b>EN342:2004/AC:2008</b>	Atividade	Atividade
	Ligeira	Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	- 3,10°C
	1 Hora	- 18,10°C
		-21,30°C
		<b>-36°C</b>

Tamanhos:



XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Parque Industrial das Carrascas, E.N. 252 ao KM 11, 33 2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt  
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue