

FICHA TÉCNICA - CASACO P393 AV



NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II
Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C

EN ISO 13688:2013
Vestuário de proteção – Requisitos gerais Exame UE de tipo

DESCRIÇÃO EPI

- Gola alta em pêlo para proteção máxima do queixo e da nuca
- Fixação para capuz P40
- Fecho frontal com vistas e molas
- Um bolso peito com paleta e mola
- Dois bolsos inferiores acolchoados
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção
- 1 Faixa refletora 3M
- Casaco alta visibilidade

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Tamanhos:

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior
Resistência evaporativa RET
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)
Resistência à penetração da água
Isolamento térmico Icler

Conforme
36 m² PA/W
Classe 2
X
0,310 m² K/W (B)

COMPOSIÇÃO EPI

- Pêlo sintético
 - Tecido exterior
 - Forro
 - Isolamento térmico
 - Malha
- 100% fibra acrílica 700 gr/m²
100% poliamida + 100% poliéster + PU
100% polyester 62 gr/m²
100% polyester 220 gr/m²
100% fibra acrílica

Cores



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Mantém o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção EN342:2004/AC:2008	Tempo Exposição	Atividade Ligeira	Atividade Moderada
		8 Horas	- 3,10°C
	1 Hora	- 18,10°C	-36°C



Parque Industrial das Carrasças, E.N. 252 ao KM 11, 33 2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue