

FICHA TÉCNICA - CASACO P394RT



NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	Conforme
Resistência evaporativa RET	36 m ² PA/W
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico Icler	0,310 m ² K/W (B)

COMPOSIÇÃO EPI

• Pêlo sintético	100% fibra acrílica 700 gr/m ²
• Tecido exterior	100% polyester + PU
• Forro	100% polyester 62 gr/m ²
• Isolamento térmico	100% polyester 220 gr/m ²
• Malha	100% fibra acrílica

Cores



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção EN342:2004/AC:2008		Atividade Ligeira	Atividade Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	- 3,10°C	-21,30°C
	1 Hora	- 18,10°C	-36°C



NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II
Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C

EN ISO 13688:2013
Vestuário de proteção – Requisitos gerais Exame UE de tipo (Módulo B) n.º 001/2022* *Em conjunto com as calças P297

DESCRIÇÃO EPI

- Gola em pêlo
- Fecho frontal com vista e molas
- Elástico nas costas para evitar entrada de ar frio
- Um bolso peito com paleta e separador de canetas
- Dois bolsos inferiores acolchoados
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção
- 1 ou 2 faixas refletoras 3M

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Tamanhos:

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130



Parque Industrial das Carrasças, E.N. 252 ao KM 11, 33 2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.