

# FICHA TÉCNICA - MACACO P541 2RT



## NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C  
EN 340 Vestuário de proteção – Requisitos gerais  
Exame UE de tipo (Módulo B) nº 0072/282/162/04/14/0026

## DESCRIÇÃO EPI

- Canadiana fácil e rápida de colocar
- Capuz forrado com pêlo e uma malha canelada à volta do rosto
- Capuz ajustável por cordão com tranca
- Fecho frontal com vistas e molas
- Um bolso peito com paleta e mola
- Dois bolsos frontais acolchoados com paleta e molas
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Cintura ajustável por tiras de velcro nas costas
- Abertura lateral com fecho de 57 cm
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção
- 2 faixas refletoras 3M no peito ou nas pernas

## EMBALAGEM

Caixa de cartão

## ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.  
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Tamanhos:

xs	s	m	l	xl	xxl	xxxl
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

## NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior  
Resistência evaporativa RET  
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)  
Resistência à penetração da água  
Isolamento térmico Icler

Conforme  
36 m<sup>2</sup> PA/W  
Classe 2  
X  
0,493 m<sup>2</sup> K/W (B)

## COMPOSIÇÃO EPI

- Pêlo sintético 100% fibra acrílica 700 gr/m2
- Tecido exterior 100% poliamida 6.6 185 gr/m2
- Forro 100% polyester 62 gr/m2
- Isolamento térmico 100% polyester 220 gr/m2
- Malha 100% fibra acrílica

## Cores



## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza constantes na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

Limites de Protecção EN 342:2004/AC:2008		Atividade Ligeira	Atividade Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	- 17,5°C	-42,4°C
	1 Hora	- 38,0°C	-62,1°C

Parque Industrial das Carrasças,  
E.N. 252 ao KM 11, 33  
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt  
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.