FICHA TÉCNICA - CASACO P55AV

NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	Conforme
Resistência evaporativa RET	36 m² PA/W
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico Icler	0,310 m² K/W (B)

NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5ºC
EN 340 Vestuário de protecção – Requisitos gerais
Exame UE de tipo (Módulo B) nº 0072/282/162/04/14/0024

COMPOSIÇÃO EPI

• Pêlo sintético	100% fibra acrílica 700 gr/m2
• Tecido exterior	100% poliamida + 100% polyester + PU
• Forro	100% polyester 62 gr/m2
• Isolamento térmico	100% polyester 220 gr/m2
• Malha	100% fibra acrílica 0,70 gr/m2

Cores:

DESCRIÇÃO EPI

• Gola em pêlo para conforto térmico
• Fecho frontal com vistas e molas
• Um bolso peito
• Dois bolsos grandes na cintura
• Punhos de malha para ajuste perfeito
• Casaco ajustável por cordão com tranca
• Isolamento térmico e forro
• Mantém na temperatura em ambientes húmidos
• Resistente, respirável, de fácil manutenção
1 faixa refletora 3M
Alta vibilidade

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Limites de Protecção EN342:2004/AC:2008		Atividade Ligeira	Atividade Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	- 1ºC	-19ºC
	1 Hora	- 15ºC	**-32ºC**

Tamanhos:

xs	s	m	l	xl	xxl	xxxl
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Parque Industrial
das Carrascas,
E.N. 252 ao KM 11, 33
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado.
Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.