

FICHA TÉCNICA – BOTAS ICELANDICC



DESCRIÇÃO EPI

- PROTEÇÃO BIQUEIRA:
AÇO (resistente ao impacto 200J e compressão 15Kn)
- PROTEÇÃO PALMILHA:
COMPÓSITO (resistente à penetração 1100 N)
- SOLA:
DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
- PALMILHA DE LIMPEZA:
AIRPUMP LAVORO
- MATERIAIS DO CORTE:
PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
- MATERIAIS DO FORRO:
PÉLO DE CARNEIRO
- LARGURA DA BIQUEIRA:
12
- APLICAÇÕES DO PRODUTO:
INDÚSTRIA PESADA

Normas:

Está em conformidade com o Regulamento (EU) 2016/425 e, de acordo com a norma EN ISO 20345:2011.

Foi submetido ao procedimento descrito no Módulo B, do Regulamento (EU) 2016/425, sob o controlo do organismo notificado:

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado,
Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos
(N.º 2790)
RUA ALVES REDOL, 372
4050-042 PORTO
PORTUGAL

EMBALAGEM

Saco de Plástico

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Parque Industrial das Carrasças,
E.N. 252 ao KM 11, 33
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue

Tamanhos	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.